

# 产品规格书

型号: DEK-Q56  
版本: A01  
页数: 2 页 (包括封面)  
日期: 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司

(盖章)  
DEK



## 技术参数:

型号	DEK-Q56
<b>摄像机参数</b>	
摄像机	200万 20倍高清摄像机(可选配)
白平衡	(自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡)
像素	1920×1080
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.02Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
信噪比	≥55dB
<b>护罩参数</b>	
风扇	标配
风冷加热系统	自动加热系统≤8°C±5°C开启, ≥20°C±5°C关闭; 自动风冷系统≥37°C±5°C开启, ≤20°C±5°C关闭。
<b>一般规范</b>	
防爆等级	Exd II CT6 Gb/Ex tDA21 IP68, T80°C
防爆证编号	CJEx13.0033
材质	标配 304 不锈钢(316L 可选)
防护等级	IP68
电源	AC24V/AC220V
功耗	18W max
工作温度	-40°C~+65°C
表面处理	电抛光
水平范围/垂直范围	360°连续转动/-5°-90°(自动翻转)
水平速度/垂直速度	0.1°-250°/s----0.1°-150°/s, 速度均可设;
出线孔数量/规格	G-3/4"
视窗	超厚
通讯方式	ONVIF、海康、大华
预置位数量	支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
预置位精度	≤0.1"
电气连接	综合电缆连接电源、控制、RJ45
重量	16kg(含摄像机)
外形尺寸	308.5*237*376
安装方式	吸顶式安装、壁装支架安装

## 产品描述:

本产品是新一代先进的防爆监控设备,采用了更为先进的制造工艺,使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。视窗高清镀膜制作,在坚固耐用的同时,保证画质清晰。具有低温自动加热功能,带有防雾功能;摄像机名称及方位角显示;多种图形式的扫描、巡航功能、隐私区域、用户管理等。

1 防爆等级: Exd II CT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C

2.304/316 不锈钢外壳

3 高清镀膜保证画面清晰

4.稳定、可靠度高

5. 水平转动: 360°连续转动, 垂直转动: 0°~90°, 转速可达每秒 300°/S 以上

6.多种控制协议

7.支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪, 并支持多场景巡航跟踪

8.支持海康、ONVIF、大华协议

## 产品尺寸:

