

产品规格书

规格: DEK-Q68RS
版本: A01
页数: 2页(包括封面)
日期: 2018年

常州德尔科机电设备有限公司
(盖章)

DEK-Q68RS 防爆红外高速球



技术参数:

型号	DEK-Q68RS
摄像机参数	
摄像机	海康 200 万高清摄像机(可选配)
白平衡	(自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡)
像素	1920×1080
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
护罩参数	
风扇	标配
风冷加热系统	自动加热系统 $\leq 8^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 开启, $\geq 20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 关闭; 自动风冷系统 $\geq 37^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 开启, $\leq 20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 关闭。
一般规范	
防爆等级	Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
电源	AC24V/AC220V/DC24V
转速	水平转速: 0.01-45°/s 俯仰转速: 0.01-45°/s
功耗	50W/70W (恒温装置启动)
工作温度	-40°C~+65°C
防护等级	IP68
红外投射距离	80 米
红外控制	支持
预置位数量	支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
水平方向	360°连续转动
垂直方向	-90° (向下) ~ 0° (水平)
材质	304/316L 不锈钢
出线孔	1 个 G3/4 或 NPT3/4
电气连接	综合电缆连接电源、控制、RJ45
重量	18kg(含摄像机)
安装方式	吸顶式安装、壁装支架安装



产品描述:

本产品是新一代的防爆监控设备,采用了更为先进的制造工艺,使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。视窗采用钢化玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证画质清晰。具有低温自动加热功能。1 个出线孔,可使用防爆挠管进行防爆连接。

1. 防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
2. 不锈钢材质设计: 304/316L
3. 钢化镀膜高强度玻璃视窗
4. 稳定、可靠度高, 防尘防水等级达到 IP68
5. 水平方向 360°连续旋转, 垂直方向 -90° (向下) ~ 0° (水平)
6. 高精度步进电机雨刷, 支持自定义
7. 标配红外补光灯, 距离达 80 米
8. 内置自动恒温功能, 适用于何种恶劣天气
9. 支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸:

