

产品规格书

型号： DEK-600A
版本： A01
页数： 2 页 (包括封面)
日期： 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司
(盖章)

DEK-600A 防爆红外摄像机







产品描述:

本产品是新一代的防爆监控设备,采用了更为先进的制造工艺,使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。镜头窗口采用物理钢化浮法玻璃,在坚固耐用的同时,保证画质清晰。真实日夜转换功能及低温自动加热功能。

内置的80米红外灯确保摄像机即使在黑暗环境中也能够正常工作;可使用防爆挠管进行防爆连接。可选择半固定云台、固定支架、等方式安装。

- 1.防爆等级 ExdIICT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
- 2.304/316L 不锈钢外壳
- 3.钢化镀膜高强度玻璃视窗
- 4.稳定、可靠度高,防尘防水等级达到 IP68
- 5.适配电动云台安装,并可单独配合摄像机使用
- 6.灵敏度高,真实日夜转换功能
- 7.标配红外补光灯,距离达80米
- 8.采用 H.264 /H.265 视频压缩算法,提高宽带利用率,减少储存空间,支持数字宽动态
- 9.支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸:



技术参数:

型号	DEK-600A
摄像机参数	
摄像机	300万高清摄像机(可选配)
图像传感器	CMOS
分辨率	2048×1536
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
宽动态	数字宽动态
快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
最低照度	0.001 (Lux)
镜头	
焦距	4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm 可选)
光圈	F1.6-F3.5
压缩格式	H.264/H.265
一般规范	
防爆等级	ExdIICT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
防爆证号	CNEx17.1203X
电源	AC220V/DC12V±25% / PoE(802.3af)
功耗	≤15W
工作温度	-45°C~+60°C
防护等级	IP68
红外投射距离	30米/50米/80米
出线孔螺纹规格	G-3/4"
材质	不锈钢 304 或者 316L
重量	10kg(含摄像机)
安装方式	半固定云台、固定支架

跨越突破 追求卓越

敢于跨越障碍,敢于创新突破,敢于做别人做不到的