

产品规格书

型号： DEK-120C
版本： A01
页数： 2 页（包括封面）
日期： 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司
(盖章)

DEK-120C 防爆智能云台摄像机



技术参数:

型号	DEK-120C
摄像机参数	
摄像机	200万20倍高清摄像机
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
分辨率	1920x1080
焦距	4.7-94mm
最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG
日夜转换模式	支持 ICR 红外滤片式自动切换
一般规范	
防爆等级	Exd II CT6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C
输入电压	220VAC
工作电流	<450mA (220VAC), <3000mA (AC24V)
功耗	约 60W
水平方向	360°
垂直方向	+90°-90°
水平键控速度	0.1° -40°/s
垂直键控速度	0.1° -40°/s
通讯方式	RS-485
工作温度	-40°C~+60°C, 湿度≤90% RH
红外	50米
材质	不锈钢 304 或者 316L
重量	28kg(含摄像机)
安装方式	固定支架、基座、立柱

产品描述:

本产品是新一代的防爆监控设备, 采用了更为先进的制造工艺, 使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。视窗采用钢化玻璃制作, 在坚固耐用的同时, 保证画质清晰。精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于 0.1 度, 在任何速度下图像无抖动, 无监视盲区; 支持断电状态记忆功能; 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态, 支持防雷、防浪涌、防突波。

1. 防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68 T80°C
2. 304/316L 不锈钢外壳
3. 水平转动: 360°, 垂直转动: +90° -90°
4. 支持软件修改波特率、地址码
5. 稳定、可靠度高, 防尘防水等级达到 IP68
6. 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于 0.1 度, 在任何速度下图像无抖动
7. 支持 3 条巡航扫描, 每条可添加 8 个预置点
8. 灵敏度高, 真实日夜转换功能, 数字宽动态
9. 标配红外补光灯, 距离达 50 米
10. 支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸:

