

# 产品规格书

型号: DEK-500A  
版本: A01  
页数: 2 页 (包括封面)  
日期: 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司  
(盖章)

# DEK-500A 防爆红外护罩



## 产品描述:

本产品为纯正不锈钢材料制造，外形美观，且采用隔爆型结构，防护等级为 IP68，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接；防爆摄像机护罩的设计可满足 II C 气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)具有爆炸性物质的环境，产品在有爆炸性、可燃性气体及粉尘环境中安全使用，可选用半固定云台、固定支架方式安装，安装方便，维护简单。

- 1.防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
- 2.304/316L 不锈钢外壳
- 3.钢化镀膜高强度玻璃视窗
- 4.稳定、可靠度高，防尘防水等级达到 IP68
- 5.灵敏度高，真实日夜转换功能
- 6.支持海康、ONVIF、大华协议

## 技术参数:

型号	DEK-500A
<b>摄像参数</b>	
摄像机	200 万 20 倍高清摄像机
像素	1920×1080
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
焦距	4.7-94mm
最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
日夜转换模式	支持 ICR 红外滤片式自动切换
<b>一般规范</b>	
防爆标志	Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68, T80°C
防护等级	IP68
输入电压	100V~240VAC
工作电流	≤0.5A
功耗	≤35W
出线孔数量	2
出线孔螺纹规格	G-3/4"
材质	不锈钢 304/316L
重量	8Kg
内部空间	280×90×80 (mm)
外形尺寸	370×150×150 (mm)
安装方式	半固定云台、固定支架

## 产品尺寸

